

Les manomètres CITEC en boîtier inox remplis de glycérine, série 2100, sont particulièrement adaptés au matériel hydraulique : pompes, centrales, matériel agricole et TP, véhicules de transport. Série OEM, mini commande 10 pièces

Ø 50, 63, 100

Manomètres OEM boîtier inox, à bain Série 2100

Caractéristiques techniques

. Gamme de pression	-1 à 600 bar
. Classe d'exactitude	1,6
. Conception	suyvant norme EN 837-1
. Organe moteur	≤ 40 bar : tube bronze en C ≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal
. Mouvement	laiton
. Boîtier	acier inox AISI 304
. Lunette	acier inox AISI 304 sertie sur boîtier
. Colletette avant	acier inox AISI 304
. Vitre	polycarbonate
. Raccord	laiton
. Filetage	G1/4 ou G1/2 selon Ø
. Cadran	aluminium laqué blanc ou plastique chiffres et traits noirs
. Dimensions, graduation	voir fin de catalogue
. Indice de protection	IP65
. Liquide de remplissage	glycérine
. Température d'utilisation	ambiante : -20°C à 70°C fluide : -10°C à 70°C



Références (commande mini par 10 pièces)



Etendue de mesure	Vertical Type 2101			Arrière Type 2104		Collerette AV Type 2106
	Ø 50 G1/4 à bain	Ø 63 G1/4 à bain	Ø 100 G1/2 à bain	Ø 50 G1/4 à bain	Ø 63 G1/4 à bain	Ø 63 G1/4 à bain
-1 0 bar		461 091	461 245	461 343	461 375	461 629
0 1 bar	461 074	461 088	461 246	461 345	461 378	461 650
0 1,6 bar	461 075	461 089	461 247	461 346	461 379	461 651
0 2,5 bar	461 076	461 090	461 248	461 347	461 380	461 652
0 4 bar	461 077	461 100	461 249	461 348	461 390	461 653
0 6 bar	461 078	461 110	461 250	461 349	461 400	461 654
0 10 bar	461 079	461 120	461 260	461 350	461 410	461 655
0 16 bar	461 080	461 130	461 270	461 351	461 420	461 656
0 25 bar	461 081	461 140	461 280	461 352	461 430	461 657
0 40 bar	461 082	461 150	461 290	461 353	461 440	461 658
0 60 bar	461 083	461 160	461 300	461 354	461 450	461 659
0 100 bar	461 084	461 170	461 310	461 355	461 460	461 660
0 160 bar	461 085	461 180	461 320	461 356	461 470	461 661
0 250 bar	461 086	461 190	461 330	461 357	461 480	461 662
0 315 bar	461 087	461 200	461 340	461 358	461 490	461 663
0 400 bar		461 210	461 341		461 500	461 664
0 600 bar		461 220	461 342		461 510	461 665

Fixation

montage en tableau

Ø	Etrier
50	461 750
63	461 760
100	461 780

Options

- . Graduations **bar/psi** Ø 63 : voir série 2100H
- . Graduations **bar/psi** Ø 100 : voir série 7110
- . Autres étendues de mesure : voir série 7110

Dimensions : voir chapitre accessoires